













SÉRIA	MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR		
	kBTU	Chladienie / Kúrenie kW	Chladienie / Kúrenie	Vnútorná jednotka dB (A)	Vnútorná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	Vonkajšia jednotka dB (A)	Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH		
DELENÉ NÁSTENNÉ JEDNOTKY										
U-CROWN	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, priestorový 3D výstup vzduchu, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamiel v H/V smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -18 do 54°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -30 do 24°C, autoreštart, strieborný design vnútornej jednotky								
										
	9		2,7 / 3,2	A++ / A++	-	-	52	899×596×378 / 42,0	475	
									908	
									SET CENA	
									1 383	
	12			3,5 / 4,0	A++ / A++	-	-	53	899×596×378 / 43,5	493
									922	
									SET CENA	
									1 415	
18			5,3 / 5,3	A++ / A+	-	-	57	950×700×396 / 50,5	644	
								971		
								SET CENA		
								1 615		
G-TECH	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, priestorový 3D výstup vzduchu, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamiel v H/V smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -22 do 24°C, autoreštart, bielo-strieborný design vnútornej jednotky								
										
	9		2,7 / 3,2	A+++ / A++	-	-	52	848×596×320 / 33,5	378	
									599	
									SET CENA	
									977	
	12			3,5 / 3,8	A+++ / A++	-	-	52	848×596×320 / 33,5	410
									604	
									SET CENA	
									1 014	
AMBER	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, priestorový 3D výstup vzduchu, 7 stupňov rýchlosti ventilátora (mimo 18k), elektronické nastavenie lamiel v H/V smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -22 do 24°C, autoreštart, biely design vnútornej jednotky								
										
	9		2,7 / 2,9	A+++ / A++	-	-	52	848×596×320 / 33,5	299	
									586	
									SET CENA	
									885	
	12			3,5 / 3,8	A+++ / A+	-	-	53	848×596×320 / 33,5	312
									613	
									SET CENA	
									925	
	18			5,3 / 5,6	A++ / A+	-	-	57	965×700×396 / 45,0	425
									848	
									SET CENA	
									1 273	
24			7,0 / 7,2	A++ / A+	-	-	60	963×700×396 / 53,0	495	
								979		
								SET CENA		
								1 474		






SÉRIA	kBTU	MODEL	VÝKON		AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		PREDAJNÁ CENA EUR BEZ DPH
			Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie		Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka		Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	
		-	kw		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)		
FAIRY	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -22 do 24°C, autoreštart, biely design vnútornej jednotky									
		GWH09ACC-K6DNA1A/I			26-37	889×294×212 / 11,0	-	-	-	-	243
		GWH09ACC-K6DNA1A/O			-	-	50	782×540×320 / 27,5			481
	9	GWH09ACC-K6DNA1A	2,7 / 3,0	A++ / A+	-	-	-	-	SET CENA		724
		GWH12ACC-K6DNA1D/I			26-38	889×294×212 / 11,0	-	-	-	-	274
		GWH12QC-K6DNA1D/O			-	-	52	848×596×320 / 31,0			516
	12	GWH12ACC-K6DNA1D	3,5 / 3,7	A++ / A+	-	-	-	-	SET CENA		790
		GWH18ACD-K6DNA1D/I			31-43	1013×307×221 / 13,5	-	-	-	-	341
		GWH18QD-K6DNA1D/O			-	-	57	965×700×396 / 45,0			884
	18	GWH18ACD-K6DNA1D	5,2 / 5,3	A++ / A+	-	-	-	-	SET CENA		1 225
		GWH24ACE-K6DNA1A/I			33-45	1122×329×247 / 16,5	-	-	-	-	431
		GWH24QE-K6DNA1E/O			-	-	57	963×700×396 / 53,5			1 010
	24	GWH24ACE-K6DNA1A	7,0 / 7,4	A++ / A+	-	-	-	-	SET CENA		1 441
LOMO	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor (mimo 24k), 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavení lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -15 do 24°C, autoreštart, biely design vnútornej jednotky									
		GWH09QB-K6DND6I/I			28-36	790×275×200 / 9,0	-	-	-	-	236
		GWH09QB-K6DNB8I/O			-	-	52	776×540×320 / 29,5			342
	9	GWH09QB-K6DND6I	2,5 / 2,8	A++ / A+	-	-	-	-	SET CENA		578
		GWH12QB-K6DND6I/I			25-37	790×275×200 / 9,0	-	-	-	-	254
		GWH12QB-K6DNB8I/O			-	-	52	848×596×320 / 31,0			358
	12	GWH12QB-K6DND6I	3,2 / 3,5	A++ / A+	-	-	-	-	SET CENA		612
		GWH18QD-K6DND6B/I			34-45	970×300×224 / 13,5	-	-	-	-	326
		GWH18AAD-K6DNA1B/O			-	-	54	842×596×320 / 34,0			559
	18	GWH18QD-K6DND6B	4,6 / 5,2	A++ / A+	-	-	-	-	SET CENA		885
		GWH24QD-K6DND6A/I			34-44	970×300×224 / 13,5	-	-	-	-	359
		GWH24AAD-K6DNA1A/O			-	-	57	955×700×396 / 46,0			790
	24	GWH24QD-K6DND6A	6,2 / 6,4	A++ / A+	-	-	-	-	SET CENA		1 149




SÉRIA	MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR		
	kBTU	Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie	Vnútorná jednotka	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	BEZ DPH		
		kW		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)			
BORA	R32	POPIS: 4 stupne rýchlostí ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -15 do 24°C, autorestart, biely design vnútornej jednotky								
		GWH09AAB-K6DNA1A/I		28-37	773x250x185 / 8,5	-	-	202		
		GWH09AAB-K6DNA3A/O		-	-	52	776x540x320 / 29,0	310		
	9	GWH09AAB-K6DNA1A	2,5 / 2,8	A++ / A+	-	-	SET CENA	512		
		GWH12AAB-K6DNA1A/I		28-37	773x250x185 / 8,5	-	-	224		
		GWH12AAB-K6DNA3A/O		-	-	52	842x596x320 / 31,0	324		
	12	GWH12AAB-K6DNA1A	3,2 / 3,4	A++ / A+	-	-	SET CENA	548		
		GWH18AAD-K6DNA1B/I		34-45	970x300x225 / 13,5	-	-	298		
		GWH18AAD-K6DNA1B/O		-	-	54	842x596x320 / 34,0	559		
	18	GWH18AAD-K6DNA1B	4,6 / 5,2	A++ / A+	-	-	SET CENA	857		
		GWH24AAD-K6DNA1A/I		34-44	970x300x225 / 13,5	-	-	343		
		GWH24AAD-K6DNA1A/O		-	-	57	955x700x396 / 46,0	790		
	24	GWH24AAD-K6DNA1A	6,2 / 6,4	A++ / A+	-	-	SET CENA	1 133		
	KONSOLE	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlostí ventilátora, elektronické nastavenie lamiel vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -22 do 24°C, autorestart, biely design vnútornej jednotky							
			GEH09AA-K6DNA1F/I		23-36	700x600x215 / 15,5	-	-	359	
		GEH09AA-K6DNA1F/O		-	-	49	782x540x320 / 27,5	555		
9		GEH09AA-K6DNA1F	2,7 / 2,9	A++ / A+	-	-	SET CENA	914		
		GEH12AA-K6DNA1A/I		25-40	700x600x215 / 15,5	-	-	385		
		GEH12AA-K6DNA1A/O		-	-	52	848x596x320 / 30,5	670		
12		GEH12AA-K6DNA1A	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	SET CENA	1 055		
		GEH18AA-K6DNA1F/I		32-45	700x600x215 / 15,5	-	-	393		
		GEH18AA-K6DNA1F/O		-	-	57	965x700x396 / 46,0	926		
18		GEH18AA-K6DNA1F	5,2 / 5,3	A++ / A+	-	-	SET CENA	1 319		
DELENÉ JEDNOTKY U-MATCH 5										
PODSTR.-PARAPETNÉ		R32	POPIS: 4 stupne rýchlostí ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, funkcia temperovania na 8°C, autorestart, infra diaľkový ovládač, nástenný drôtový ovládač, biely design							
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GUDxxW/NhA-x										
		12	GUD35ZD/A-T	3,5 / 4,0		28-39	870x665x235 / 25,0	-	-	487
		18	GUD50ZD/A-T	5,0 / 5,5		36-44	870x665x235 / 26,0	-	-	509
	24	GUD71ZD/A-T	7,0 / 8,0		38-45	1200x665x235 / 31,0	-	-	647	
	30	GUD85ZD/A-T	8,5 / 8,8		43-49	1200x665x235 / 31,0	-	-	682	
	36	GUD100ZD/A-T	10,0 / 12,0		43-49	1200x665x235 / 32,0	-	-	737	
	42	GUD125ZD/A-T	12,1 / 13,5		42-49	1570x665x235 / 40,0	-	-	906	
	48	GUD140ZD/A-T	13,4 / 15,5		44-52	1570x665x235 / 42,0	-	-	996	
	54	GUD160ZD/A-T	16,0 / 17,0		45-54	1570x665x235 / 42,0	-	-	1 060	

SÉRIA	MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR
	kBTU	Chladienie / Kúrenie kW	Chladienie / Kúrenie	Vnútrotná jednotka dB (A)	Vnútrotná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	Vonkajšia jednotka dB (A)	Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH
KAZETOVÉ	R32	POPIS: 4-cestný výstup vzduchu, 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, funkcia temperovania na 8°C, autoreštart, infra diaľkový ovládač, nástenný drôtový ovládač, čerpadlo kondenzátu s výtlakom 1m, biely design						
Poznámka: tieto vnútrotné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GUDxxW/NhA-x								
		GUD35T/A-T	0,0	0	0	0	SET CENA	-
		TF05 panel	-	-	620×4,7×620 / 3,0	-	-	-
	12	GUD35T/A-T						564
		GUD50T/A-T	0,0	0	0	0	SET CENA	-
		TF05 panel	-	-	620×4,7×620 / 3,0	-	-	-
	18	GUD50T/A-T						570
		GUD71T/A-T	0,0	0	0	0	SET CENA	-
		TF06 panel	-	-	950×52×950 / 6,0	-	-	-
	24	GUD71T/A-T						736
		GUD85T/A-T	0,0	0	0	0	SET CENA	-
		TF06 panel	-	-	950×52×950 / 6,0	-	-	-
	30	GUD85T/A-T						782
		GUD100T/A-T	0,0	0	0	0	SET CENA	-
		TF06 panel	-	-	950×52×950 / 6,0	-	-	-
	36	GUD100T/A-T						858
		GUD125T/A-T	0,0	0	0	0	SET CENA	-
		TF06 panel	-	-	950×52×950 / 6,0	-	-	-
	42	GUD125T/A-T						947
		GUD140T/A-T	0,0	0	0	0	SET CENA	-
		TF06 panel	-	-	950×52×950 / 6,0	-	-	-
	48	GUD140T/A-T						1 046
		GUD160T/A-T	0,0	0	0	0	SET CENA	-
		TF06 panel	-	-	950×52×950 / 6,0	-	-	-
	54	GUD160T/A-T						1 131
								
KANÁLOVÉ	R32	POPIS: 4 stupne rýchlosti ventilátora, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, funkcia temperovania na 8°C, autoreštart, infra diaľkový ovládač, nástenný drôtový ovládač, čerpadlo kondenzátu s výtlakom 1m						
Poznámka: tieto vnútrotné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GUDxxW/NhA-x								
	12	GUD35PS/A-T	3,5 / 4,0	34-41	768×200×474 / 20,0	-	-	495
	18	GUD50PS/A-T	5,0 / 5,5	36-43	1068×200×474 / 26,0	-	-	554
	24	GUD71PS/A-T	7,0 / 8,0	36-40	1368×220×474 / 31,0	-	-	622
	30	GUD85PS/A-T	8,5 / 8,8	35-42	1368×220×474 / 31,0	-	-	633
	36	GUD100PHS/A-T	10,0 / 12,0	40-46	1092×300×754 / 41,0	-	-	706
	42	GUD125PHS/A-T	12,1 / 13,5	37-42	1492×300×754 / 50,0	-	-	813
	48	GUD140PHS/A-T	13,4 / 15,5	38-43	1492×300×754 / 50,0	-	-	887
	54	GUD160PHS/A-T	16,0 / 17,0	38-44	1543×300×754 / 57,0	-	-	1 030
								

SÉRIA	kBTU	MODEL	VÝKON		AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		PREDAJNÁ CENA EUR BEZ DPH
			Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie		Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	
			Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	
			kw	kw	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	
KONDEZAČNÉ	R32	POPIS: DC Inverter technológia, predhrievanie kompresora, automatické odmrazovanie, prevádzkový rozsah chladienia od -20 do 48°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -20 do 24°C									
Poznámka: tieto vonkajšie jednotky je možné kombinovať iba s vnútornými jednotkami U-MATCH 5											
	12	GUD35W/NhA-T	3,5 / 4,0	-	-	50	887×596×378 / 37,0				883
	18	GUD50W/NhA-T	5,0 / 5,5	-	-	53	887×596×378 / 39,0				935
	24	GUD71W/NhA-T	7,0 / 8,0	-	-	52	952×698×396 / 53,0				1 218
	30	GUD85W/NhA-T	8,5 / 8,8	-	-	53	1002×790×427 / 60,0				1 468
	36	GUD100W/NhA-T	10,0 / 12,0	-	-	55	940×820×530 / 83,0				2 074
	36	GUD100W/NhA-X	10,0 / 12,0	-	-	55	940×820×530 / 89,0				2 334
	42	GUD125W/NhA-X	12,1 / 13,5	-	-	56	940×820×530 / 95,0				2 443
	48	GUD140W/NhA-X	13,4 / 15,5	-	-	57	940×820×530 / 99,0				2 695
	54	GUD160W/NhA-X	16,0 / 17,0	-	-	57	900×1345×412 / 112,0				2 933
MULTISPLITOVÉ ZOSTAVY FREE-MATCH											
U CROWN NÁSTENNÉ	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcie temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autorestart, infra diaľkový ovládač, biely design									
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK6LO											
	9	GWH09UB-K6DNA4A/I			20-36	860×305×170 / 11,5	-	-			475
	12	GWH12UB-K6DNA4A/I			21-37	860×305×170 / 11,5	-	-			493
	18	GWH18UC-K6DNA4A/I			22-43	960×320×205 / 14,0	-	-			644
G-TECH NÁSTENNÉ	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autorestart, infra diaľkový ovládač, biely design									
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK6LO											
	9	GWH09AEC-K6DNA1A/I			20-36	860×305×170 / 11,5	-	-			378
	12	GWH12AEC-K6DNA1A/I			20-36	860×305×170 / 11,5	-	-			410
AMBER NÁSTENNÉ	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autorestart, infra diaľkový ovládač, biely design									
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK6LO											
	9	GWH09YC-K6DNA1A/I			24-39	865×290×210 / 10,5	-	-			299
	12	GWH12YC-K6DNA1A/I			25-39	865×290×210 / 11,5	-	-			312
	18	GWH18YD-K6DNA1A/I			34-43	996×301×225 / 13,5	-	-			611
	24	GWH24YE-K6DNA1A/I			36-47	1101×327×249 / 16,5	-	-			923
FAIRY NÁSTENNÉ	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autorestart, infra diaľkový ovládač, biely design									
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK6LO											
	9	GWH09ACC-K6DNA1A/I	2,7 / 3,0		26-37	889×294×212 / 11,0	-	-			243
	12	GWH12ACC-K6DNA1D/I	3,5 / 3,7		26-38	889×294×212 / 11,0	-	-			274
	18	GWH18ACD-K6DNA1D/I	5,2 / 5,3		31-43	1013×307×221 / 13,5	-	-			341
	24	GWH24ACE-K6DNA1A/I	7,0 / 7,4		33-45	1122×329×247 / 16,5	-	-			431

SÉRIA	kBTU	MODEL	VÝKON		EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK Vnútorná jednotka dB (A)	ROZMERY		AKUSTICKÝ TLAK Vonkajšia jednotka dB (A)	ROZMERY		PREDAJNÁ CENA EUR BEZ DPH
			Chladienie / Kúrenie kW	Chladienie / Kúrenie			Vnútorná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)				
LOMO NÁSTENNÉ R32			POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autorestart, infra diaľkový ovládač, biely design									
			Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK6LO									
		9	GWH09QB-K6DND6I/I	7,0 / 7,4		28-36	790x275x200 / 9,0	-	-			236
		12	GWH12QB-K6DND6I/I	7,0 / 7,4		25-37	790x275x200 / 9,0	-	-			254
		18	GWH18QD-K6DND6B/I	7,0 / 7,4		34-45	970x300x224 / 13,5	-	-			326
		24	GWH24QD-K6DND6A/I	7,0 / 7,4		34-44	970x300x224 / 13,5	-	-			359
BORA NÁSTENNÉ R32			POPIS: 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autorestart, infra diaľkový ovládač, biely design									
			Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK6LO									
		9	GWH09AAB-K6DNA1A/I	2,5 / 2,8		28-37	773x250x185 / 8,5	-	-			202
		12	GWH12AAB-K6DNA1A/I	3,2 / 3,4		28-37	773x250x185 / 8,5	-	-			224
		18	GWH18AAD-K6DNA1B/I	4,6 / 5,2		34-45	970x300x225 / 13,5	-	-			298
		24	GWH24AAD-K6DNA1A/I	6,2 / 6,4		34-44	970x300x225 / 13,5	-	-			343
KONZOLOVÉ R32			POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamel vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autorestart, infra diaľkový ovládač, biely design									
			Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK6LO									
		9	GEH09AA-K6DNA1E/I	2,7 / 2,8		23-36	700x600x215 / 15,5	-	-			369
		12	GEH12AA-K6DNA1E/I	3,5 / 3,8		25-40	700x600x215 / 15,5	-	-			388
		18	GEH18AA-K6DNA1E/I	5,2 / 5,3		31-45	700x600x215 / 15,5	-	-			399
PODSTR.-PARAPETNÉ R32			POPIS: 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autorestart, infra diaľkový ovládač, nástenný drôtový ovládač, biely design									
			Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK6LO									
		9	GTH(09)CA-K6DNA1A/I	2,6 / 2,7		26-35	870x665x235 / 25,0	-	-			424
		12	GTH(12)CA-K6DNA1A/I	3,5 / 4,0		26-35	870x665x235 / 25,0	-	-			448
		18	GTH(18)CA-K6DNA1A/I	4,5 / 5,0		26-35	870x665x235 / 25,5	-	-			480
		24	GTH(24)CB-K6DNA2A/I	7,1 / 8,0		27-35	1200x665x235 / 33,0	-	-			589
KAZETOVÉ R32			POPIS: 4-cestný výstup vzduchu, 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autorestart, infra diaľkový ovládač, nástenný drôtový ovládač, čerpadlo kondenzátu s výtlakom 0,5m, biely design									
			Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK6LO									
			GKH(12)BB-K6DNA3A/I	0,0	0,0	0	0	0	0	SET CENA		-
			TC03 panel	-	-	-	-	670x50x670 / 3,5	-	-		-
		12	GKH(12)BB-K6DNA3A/I									464
			GKH(18)BB-K6DNA3A/I	0,0	0,0	0	0	0	0	SET CENA		-
			TC03 panel	-	-	-	-	670x50x670 / 3,5	-	-		-
		18	GKH(18)BB-K6DNA3A/I									475
			GKH(24)BC-K6DNA4A/I	0,0	0,0	0	0	0	0	SET CENA		-
			TC04 panel	-	-	-	-	950x60x950 / 7,0	-	-		-
		24	GKH(24)BC-K6DNA4A/I									698

SÉRIA	kBTU	MODEL	VÝKON		AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		PREDAJNÁ CENA EUR BEZ DPH
			Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie		Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka		Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	
			kw		dB (A)			dB (A)			
KANÁLOVÉ	R32	POPIS: 4 stupne rýchlostí ventilátora, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, funkcia temperovania na 8°C, autoreštart, infra diaľkový ovládač, nástenný drôtový ovládač, čerpadlo kondenzátu s výtlakom 1m									
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK6LO											
	9	GFH(09)EA-K6DNA1B/I	2,5 / 2,8		31-37	700x200x615 / 21,0		-			381
	12	GFH(12)EA-K6DNA1B/I	3,5 / 3,9		32-39	700x200x615 / 22,0		-			395
	18	GFH(18)EA-K6DNA1B/I	5,0 / 5,5		33-41	900x200x615 / 26,0		-			448
	24	GFH(24)EA-K6DNA1B/I	7,1 / 8,0		34-42	1100x200x615 / 30,0		-			573
KONDEZAČNÉ	R32	POPIS: DC Inverter technológia, možnosť napojenia až 5 vnútorných jednotiek podľa kombinačnej tabuľky, vyhrievanie kompresoru a šasi, automatické odmrazovanie, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -22 do 24°C									
Poznámka: tieto vonkajšie jednotky je možné kombinovať iba s vnútornými jednotkami FREE-MATCH											
	14	GWHD(14)NK6LO	4,1 / 4,4	A++ / A+	-	-	55	899x596x378 / 43,0			918
	18	GWHD(18)NK6LO	5,2 / 5,4	A++ / A+	-	-	55	899x596x378 / 43,0			956
	21	GWHD(21)NK6LO	6,1 / 6,5	A++ / A+	-	-	58	963x700x396 / 55,0			1 166
	24	GWHD(24)NK6LO	7,1 / 8,5	A++ / A+	-	-	58	1001x790x427 / 68,0			1 433
	28	GWHD(28)NK6LO	8,0 / 9,5	A++ / A+	-	-	58	1001x790x427 / 69,0			1 588
	36	GWHD(36)NK6LO	10,5 / 12,0	A++ / A+	-	-	60	1087x1103x440 / 90,0			2 066
	42	GWHD(42)NK6LO	12,0 / 13,0	A++ / A+	-	-	60	1087x1103x440 / 90,0			2 360
OKENNÉ KLIMATIZÁCIE											
COOLANI SÉRIE	R32	POPIS: iba režim chladienia, vhodné pre miestnosti do 20m ² (9k) a 30m ² (12k), funkcia odvlhčovania, 24hodinový časovač, autoreštart, infra diaľkové ovládanie, biely design									
	9	GJC09AF-E6RNB3A	2,6 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0		-			534
	12	GJC12AF-E6RNB3A	3,5 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0		-			586
MIESTNE KLIMATIZÁTORY VZDUCHU											
PURITY SÉRIE	R290	POPIS: iba režim chladienia, vhodné pre miestnosti 11-16m ² , funkcia odvlhčovania, 24hodinový časovač, funkcia odparovania kondenzátu, hadica pre odvod teplého vzduchu s vonkajším priemerom 14,3cm, infra diaľkové ovládanie, jednoduchá inštalácia, bielo-strieborný design									
	7	GPC07AM-K5NNA2A	2,1 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0		-			286
PRAISE SÉRIE	R290	POPIS: iba režim chladienia, vhodné pre miestnosti 11-18m ² , funkcia odvlhčovania, 24hodinový časovač, funkcia odparovania kondenzátu, hadica pre odvod teplého vzduchu s vonkajším priemerom 14,3cm, infra diaľkové ovládanie, jednoduchá inštalácia, biely design									
	9	GPC09AM-K5NNA3A	2,1 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0		-			302

SÉRIA		MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR
	kBTU	-	Chladienie / Kúrenie kW	Chladienie / Kúrenie	Vnútorná jednotka dB (A)	Vnútorná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	Vonkajšia jednotka dB (A)	Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH
MONA SÉRIE	R290	POPIS: WIFI, iba režim chladienia, vhodné pre miestnosti 15-24m ² (10k) a 18-30m ² (12k), funkcia odvlhčovania, 24hodinový časovač, funkcia odparovania kondenzátu, hadica pre odvod teplého vzduchu s vonkajším priemerom 15cm, infra diaľkové ovládanie, jednoduchá inštalácia, biely design							
	10	GPC10AN-K5NNA1A	2,9 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	411
	12	GPC12AN-K5NNA1A	3,5 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	450
ODVLHČOVAČE VZDUCHU									
FANCY SÉRIE	R290	L	POPIS: dotykové ovládanie, prietok vzduchu 115 m ³ /h, vhodné pre miestnosti až 20m ² , odpadová nádržka na 3 litre vody, časovač 2/4h, možnosť trvalého odtoku vody, autoreštart, bielo-čierny design						
	12	GDN12AJ-K5EBC1A	12 l/den	-	41-43	353x496x225 / 11,5	-	-	170
AOVIA SÉRIE	R290	L	POPIS: dotykové ovládanie, prietok vzduchu 145/170 m ³ /h, vhodné pre miestnosti až 30m ² , odpadová nádržka na 2,6 litrov vody, časovač, možnosť trvalého odtoku vody, autoreštart, biely design						
	20	GDN20BE-K5EBA1A	20 l/den	-	37-39	350x488x240 / 15,5	-	-	181

Zmena cien vyhradená.